

# ZUBEHÖR FÜR WASSERENTHÄRTUNGSANLAGEN.

## TRINKWASSER-FEINFILTER

Auf dem Weg zu Ihrem Wasseranschluss kann Wasser mit Rostteilchen, Schmutzpartikeln, Sandkörnchen und Installationsrückständen verunreinigt werden.

Diese oftmals sehr feinen Verunreinigungen können Schäden an der Hausinstallation verursachen. Mit einem Feinfilter haben Sie hier optimal vorgesorgt (erfüllt DIN 19632).



	<b>Wasserfilter</b> VV9020	<b>Wasserfilter</b> VV9025	<b>Ersatzfilterkerze</b> VV9080 (25µ)
Beschreibung	¾" und 1" => Kopfteil & Überwurfmutter aus Polypropylen, Ringteil aus Polyamid, Filtertasse SAN mit Filterkerze - Einsatz 25µ, Betriebsdruck max. 10bar und Prüfdruck 30bar		
Anschluss DN / Zoll	20 / ¾"	25 / 1"	32 / 5/4"

## MONTAGEBLOCK

Dient zur einfachen Einbindung Ihrer excaltron® Wasserenthärtung in die Wasserzuleitung.

Gleichzeitig wird hier die gewünschte Wasserhärte eingestellt. Robuste Technik, sehr einfach zu bedienen.



MB 25-1  
MB 32

	<b>Montage- block</b>	<b>Montage- block</b>	<b>Montage- block</b>	<b>Montage- block</b>	<b>Bypass- Verschneidung</b>
	MB25-1	MB32	MB40	MB50	72639
Beschreibung	Mit Verschneideeinrichtung und Rücklaufsperr (MB20/25), erspart das Einbauen zusätzlicher Ventile für eine Umgehungsleitung (Bypass).				
Anschluss DN / Zoll	25 / 1"	32 / 5/4"	40 / 6/4"	50 / 2"	20 / 3/4"



72639